




Viertelkreisprofil

Nr. 746, 11 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 11 mm.
- Loch-Stanzung.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Innenecken und Außenecken (Aluminium massiv oder Metallguss).
Geeignet für: Keramische Fliese / Steinböden
Montageart: Kleben

Viertelkreisprofile eignen sich für die Gestaltung von Wand-Außenecken mit keramischen Fliesen mit einer Stärke von 6 - 12,5 mm.
Insbesondere Abkastungen lassen sich mit diesen Profilen elegant realisieren.
Ergänzend dazu sind Innen- und Außenecken erhältlich.



Quarter-circle-trim

no. 746, 11 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 11 mm.
- Punched holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Inner- and outer corners (solid aluminium or metal cast).
Suitable for: Ceramic tiles / Stone floorings
Installation: gluing

Quarter circle trims are suitable for designing exterior corners with ceramic tiles with a thickness of 6 - 12.5 mm.
In particular, encasements or pipe boxings can be elegantly realized with these profiles.
In addition, interior and exterior corners are available.