




D.O.S. Universalprofil Nr. 209, 46 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 0 - 17,5 mm.
- Als Übergangs- und Anpassungsprofil verwendbar.
- Inklusive Lamellendübel.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206203

Oberprofil:	Aluminium
Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Lamellendübel	
Werkstoff:	Nylon
Eigenschaften:	flexibel, ermüdungssicher

Lieferumfang: Aluminium-Oberprofil, D.O.S. Lamellendübel

Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett

Montageart: Dübeln

Beim D.O.S. System ist der Name Programm: Dübelfest ohne Schrauben! Herzstück des verdeckt befestigten Systems ist ein Spezial-Dübel aus hochwertigem Nylon. Ins Bohrloch eingetrieben, krallen sich die Lamellen an der Bohrlochwand fest und sorgen für dauerhaften Halt.

Zugleich bewirkt die Elastizität des Dübels, dass sich das Profil in Höhe und Neigung dem Bodenbelag und Niveauunterschieden anpassen kann.

Im Gegensatz zu Profilen mit vorgegebenen Bohrlöchern können beim D.O.S. System die Bohrlöcher dort gesetzt werden, wo die Haltekräfte benötigt werden, z.B. in Laufstraßen.

Da D.O.S. Profile ohne Basisprofil verarbeitet werden, sind sie die ideale Lösung, um Dehnungsfugen im Bodenbelag nachträglich zu schließen.

D.O.S.-Profile können problemlos demontiert und anschließend mit neuen Lamellendübeln wiederverwendet werden.



D.O.S. universal section no. 209, 46 mm

- Aluminium.
- For covering thicknesses 0 - 17.5 mm.
- Suitable as connection or adaptation section.
- Including lamella anchors.

TÜV certification no. 44 780 14206203

Upper section:	Aluminium
Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Lamella anchor	
Material:	Nylon
Properties:	flexible, fatigueresistant

Included: Aluminum top section, D.O.S. lamella anchors

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer, Finished parquet

Installation: plugging

With the D.O.S. system, the name says it all: anchor-proof without screws! The heart of the concealed attachend system is a special lamella anchor made of high-quality nylon. When pressed in the drill hole, the multi-disks cling to the drill hole area and provide for a long-lasting fixation.

Additionally, the elasticity of the bolt causes an optimal, continuous adjustment of the profile to the height and inclination of all imaginable types of flooring.

Unlike profiles with pre-drilled holes, the D.O.S. system allows the drill holes to be placed exactly where holding power is needed, for example, in high-traffic areas.

Because D.O.S. profiles are installed without a base profile, they are the ideal solution for retrofitting expansion joints in floor coverings. D.O.S. profiles can be easily disassembled and then reused with new lamellar anchors.