




Türbodendichtung Nr. 806, 5 x 30 mm

- PVC-Profil mit Abdichtbürste.
- Selbstklebend.

Werkstoff: Hart-PVC

Klebstoff: Schmelzhafklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status: gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz: abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische Fliese / Steinböden

Montageart: Kleben

**Türbodendichtungen sind selbstklebend ausgerüstet und werden direkt am Türblatt befestigt.
Die Bürsten auf der Unterseite gleichen Boden-Unebenheiten aus und schützen den Innenraum effektiv vor Zugluft.**



Door bottom sealant no. 806, 5 x 30 mm

- PVC-section with sealing brush.
- Auto-adhesive.

Material: rigid PVC

Adhesive: hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)
Viscosity: 10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA state: acc. to § 175.105 Adhesives
Protection: covered with silicone paper

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Laminate / multilayer, Finished parquet, Massive wooden flooring, Ceramic tiles / Stone floorings

Installation: gluing

**Door bottom sealants are auto-adhesive and are placed directly onto the bottom of the door.
The sealing brushes on the underside offset uneven flooring and protect the interior effectively against drafts.**