


Abschlussprofil Nr. 210, 20 x 5,3 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 3-3,5 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar. Sie sorgen für einen sauberen Abschluss und schützen Kanten dauerhaft.



Border section no. 210, 20 x 5.3 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 3-3.5 mm.
- Countersunk holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring. They provide a clean finish and ensure a long lasting edge protection for the floor covering.