


Treppenkantenprofil Nr. 183, 23 mm

- Reinmessing.
- Versenkte Schraublöcher.
- Rutschhemmklasse: R 12.

Werkstoff: EN CW 618 N (CuZn40Pb2Al) (DIN EN 12167:1998)

Zubehör: Befestigungsmaterial.
Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben

Prinz Treppenkantenprofile schützen die Kanten des Bodenbelags auf der Stufenkante zuverlässig.
Die gerillte Oberfläche erhöht die Sicherheit auf der Stufenkante.
Mehr als 30 Treppenkantenprofile und Gleitschutzeinlagen aus dem Hause Prinz erreichten Rutschhemmklassen zwischen R10 und R13 – und sind damit optimal für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, im industriellen Umfeld und im gewerblichen Bereich geeignet.
Das variantenreiche Programm deckt alle Treppenarten ab, von profilierten Treppen über Blockstufen bis hin zu offenen Treppenkonstruktionen.



Stair nosing no. 183, 23 mm

- Pure brass.
- Countersunk holes.
- Slip resistance class: R 12.

Material: EN CW 618 N (CuZn40Pb2Al) (DIN EN 12167:1998)

Accessories: Fastening material.
Suitable for: Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing

Prinz stair nosings reliably protect the edges of the floor covering on the stairs.
The grooved surface increases the safety on the stair edge.
More than 30 stair nosings and anti-slip inserts made by Prinz achieve a slip resistance class between R10 and R13 – making them ideal for use in public buildings, industrial environments, and commercial settings.
The diverse product range covers all types of stairs, from profiled stairs and block stairs to open staircases.