



Sockelprofil Nr. 380, 11 x 22 mm

- Aluminium.
- Für Beläge bis 3 mm.
- Bodenabdeckbreite 11 mm.
- Ungelocht.
- Auf Anfrage biegsam.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback
Montageart: Kleben

Die Sockelprofile Nr. 380 und 381 finden sehr vielseitige Verwendung. In Verbindung mit einem Abschlussprofil ermöglichen sie die perfekte Gestaltung einer Sockelleiste.

Die Breite des Belagstreifens bestimmt die Sockelhöhe. So lassen sich auch Restmengen des Bodenbelages optimal verwenden.

Am Fuß einer Treppe oder eines Podestes bildet das Sockelprofil einen sauberen Anschluss zu angrenzenden Belägen. Darüber hinaus kann es eingesetzt werden als dezentes Hohlkehlprofil.



Skirting section no. 380, 11 x 22 mm

- Aluminium.
- For floor coverings up to 3 mm.
- Floor covering width 11 mm.
- Without screw holes.
- Bendable on request.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Design flooring / LVT dryback
Installation: gluing

The skirting sections no. 380 and 381 are very versatile in use. In combination with a border section it's perfect to design a skirting board.

The width of the covering strip determines the height of the skirting. Thus, leftovers of the floor covering can be used optimally.

At the bottom of a staircase or a pedestal the skirting section forms a neat connection to adjacent surfaces.

Moreover, it can be used as an unobtrusive fillet profile.