



Rampenprofil Nr. 169, 38 x 3,8 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 2 - 3 mm.
- Versenkte Schraubblöcher.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Befestigungsmaterial.
Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben

Rampenprofile von Prinz sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Je nach Variante eignen sie sich für LVT-Bodenbeläge, Laminat oder Parkett. Sie sind besonders stabil und daher auch ideal zum Einfassen von Sonderflächen in Verkaufsräumen oder auf Messeständen geeignet. Rampenprofile schützen die Kante des Bodenbelags dauerhaft und minimieren die Stolpergefahr. Der flache Auslauf ermöglicht zudem das problemlose Befahren der Fläche, zum Beispiel mit Rollstühlen.



Ramp section no. 169, 38 x 3.8 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 2 - 3 mm.
- Countersunk holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Fastening material.
Suitable for: Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing

Prinz ramp sections are available in various dimensions. Depending on the version, they are suitable for LVT flooring, laminate, or parquet. They are particularly robust and therefore ideal for enclosing special areas in retail spaces or on trade fair booths. Ramp sections provide lasting protection for the edge of the flooring and minimize the risk of tripping. The flat surface also allows for easy access, for example, with wheelchairs.