



Edelstahl-Flachprofil 2 mm Nr. 104, 40 mm

- Edelstahl, 1.4301 (V2A).
- Gebürstete Oberfläche.
- Mittig versenkt gelocht.
- Zum flächenbündigen Einbau unter Rauchschutztüren.
- Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauproduktenverordnung.

Werkstoff: 1.4301 (EN 10204 3.1)
Nicht genormte Bezeichnung: Edelstahl rostfrei, V2A
Werkstoffzustand: 2G geschliffen, Korn 180 gem. DIN EN 10088-2

Zubehör: TORX-Schrauben Edelstahl, farblich passend.
Geeignet für: Designbelag / LVT Dryback
Montageart: Schrauben

Unter feuer- oder rauchhemmenden Türen ist ein hitzebeständiges und besonders flaches Übergangsprofil gefordert. Hierauf liegen die in den Türen eingebauten Dichtungen (Schall-Ex) nach dem Schließen dicht auf und verhindern das Durchdringen von Rauch und Feuer. Wegen seiner Hitzebeständigkeit wird auf Edelstahl als Werkstoff zurückgegriffen. Prinz Edelstahl-Flachprofile werden planeben auf dem Estrich oder Beton eingebaut und die angrenzenden Bodenbeläge höhengleich installiert.

Je nach Anforderung kommen bei der Verklebung hitzebeständige Klebstoffe zum Einsatz. Für Schraubbefestigung werden Edelstahl-Schrauben 3,0 x 35 mm mit Torx-Kopf angeboten. Sie sind separat erhältlich.

Für unterschiedliche Aufbauhöhen lassen sich die Edelstahl-Flachprofile aufdoppeln. Die Oberfläche ist in elegantem Edelstahl gebürstet gehalten.



Flat section, stainless steel, 2 mm no. 104, 40 mm

- Stainless steel, 1.4301 (V2A).
- Brushed surface.
- Centre countersunk holes.
- For flush installation under smoke protection doors.
- This product is not subject to the Construction Products Regulation.

Material: 1.4301 (EN 10204 3.1)
Non-standardised description: Stainless steel, V2A
Material condition: 2G ground, grain 180 ref. to DIN EN 10088-2

Accessories: Stainless steel screws with Torx heads.
Suitable for: Design flooring / LVT dryback
Installation: screwing

A heat-resistant and particularly flat transition profile is required under fire- or smoke-retardant doors. The seals (Schall-Ex) built into the doors rest tightly on this after closing and prevent smoke and fire from penetrating.

Stainless steel is the material of choice because of its heat resistance. Prinz stainless steel flat sections are installed flush on the screed or concrete, and the adjacent floor coverings are installed at the same height.

Depending on the requirements, heat-resistant adhesives are used for bonding. Stainless steel screws 3.0 x 35 mm with Torx head are offered for screw fastening. They are available separately. The stainless steel flat sections can be doubled up for different installation heights. The surface is kept in elegant brushed stainless steel.