



Rampenprofil Nr. 257, 35 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 5 - 7 mm.
- Ungelocht.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer
Montageart: Kleben

Rampenprofile von Prinz sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Je nach Variante eignen sie sich für LVT-Bodenbeläge, Laminat oder Parkett.

Sie sind besonders stabil und daher auch ideal zum Einfassen von Sonderflächen in Verkaufsräumen oder auf Messeständen geeignet. Rampenprofile schützen die Kante des Bodenbelags dauerhaft und minimieren die Stolpergefahr.

Der flache Auslauf ermöglicht zudem das problemlose Befahren der Fläche, zum Beispiel mit Rollstühlen.



Ramp section no. 257, 35 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 5 - 7 mm.
- Without screw holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer
Installation: gluing

Prinz ramp sections are available in various dimensions. Depending on the version, they are suitable for LVT flooring, laminate, or parquet. They are particularly robust and therefore ideal for enclosing special areas in retail spaces or on trade fair booths.

Ramp sections provide lasting protection for the edge of the flooring and minimize the risk of tripping.

The flat surface also allows for easy access, for example, with wheelchairs.