




## Edelstahl-Sockelleiste Nr. 385, 15 x 80 mm

- Edelstahl.
- Bodenabdeckbreite 15 mm.
- Ungelocht.

Werkstoff: 1.4016 (DIN EN 10088-2)  
Nicht genormte Bezeichnung: Edelstahl rostfrei, V2A  
Werkstoffzustand: 2G geschliffen, Korn 180 gem. DIN EN 10088-2

**Geeignet für:** Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett  
**Montageart:** Kleben

**Edelstahl-Sockelleisten mit einer Bodenabdeckbreite von 15 mm sind in verschiedenen Höhen erhältlich und bilden eine schlanke Sockelleiste, die weniger als einen Millimeter aufbaut. So lassen sich Möbelstücke wie Sideboards oder Schränke problemlos bis an die Wand schieben. Die ungelochten Profile werden Montagekleber oder einem Hybridkleber an der Wand befestigt.**



## Stainless steel skirting board no. 385, 15 x 80 mm

- Stainless steel.
- Floor covering width 15 mm.
- Without screw holes.

Material: 1.4016 (DIN EN 10088-2)  
Non-standardised description: Stainless steel, V2A  
Material condition: 2G ground, grain 180 ref. to DIN EN 10088-2

**Suitable for:** Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer, Finished parquet  
**Installation:** gluing

**Stainless steel skirting boards with a floor covering width of 15 mm are available in different heights. They form a slim and unobtrusive skirting with a thickness of less than a millimeter. In this way, furniture such as sideboards or cabinets can easily be placed against to the wall. The unperforated profiles are attached to the wall using mounting adhesive or a hybrid adhesive.**