



## Abschlussprofil Nr. 153, 20 x 7,4 mm

- Aluminium.
- Für Beläge 5 mm.
- Versenkte Schraublöcher.

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Werkstoff:           | EN AW 6063 (DIN EN 573)   |
| Werkstoffzustand:    | T6 (DIN EN 755-2)         |
| Vorbehandlung:       | E6 (DIN EN 17 611)        |
| Schichtdicke Eloxal: | Klasse 15 (DIN EN 17 611) |

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zubehör:</b>      | Befestigungsmaterial.                                                     |
| <b>Geeignet für:</b> | Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Textile und elastische Bodenbeläge |
| <b>Montageart:</b>   | Schrauben                                                                 |

**Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar. Sie sorgen für einen sauberen Abschluss und schützen Kanten dauerhaft.**



## Border section no. 153, 20 x 7.4 mm

- Aluminium.
- For floor coverings 5 mm.
- Countersunk holes.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Material:                    | EN AW 6063 (DIN EN 573)  |
| Material condition:          | T6 (DIN EN 755-2)        |
| Pre-treatment:               | E6 (DIN EN 17 611)       |
| Thickness of anodised layer: | Class 15 (DIN EN 17 611) |

|                      |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accessories:</b>  | Fastening material.                                                            |
| <b>Suitable for:</b> | Design flooring / LVT click and loose lay, Textile and elastic floor coverings |
| <b>Installation:</b> | screwing                                                                       |

**Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring. They provide a clean finish and ensure a long lasting edge protection for the floor covering.**